

BISTUK wood

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE PER SETTORE LEGNO

BISTUK WOOD È UN PRODOTTO A BASE DI FIBRE DI LEGNO, FORMULATO PER LA STUCCATURA E LA FINITURA DEL LEGNO, RIPRISTINANDO PARTI MANCANTI, NODI E BORDI. FACILE DA APPLICARE E CARTEGGIARE.

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Eccellente Verticabilità
- Colorabile
- Stabile allo stoccaggio
- Elevata resistenza meccanica e capacità di adesione

NOTE TECNICHE:

- Composizione: resina poliestere insatura, cariche minerali, fibre di legno.
- Peso specifico: 1,49 +/- 0,1
- Colori disponibili: secondo tavolo
- Scheda dati di sicurezza: disponibile per gli utenti, si consiglia di leggere attentamente.

MODO D'USO:

Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, prive di cera o silicone e asciutte.

Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'indurente specifico all'1/3%, a seconda del tempo di indurimento desiderato e della temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2% , oltre 20°C 1%).

Non usare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 115°C.

Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.

Non rimettere nel barattolo il residuo di mastice già catalizzato.

Pot life a 20°C: 3-6 minuti.

Carteggiare a secco o ad umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.

Colorabile dopo 45 minuti di applicazione.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Il prodotto è stabile se conservato correttamente per 12 mesi.



Colori disponibili: Abete • Bianco • Noce • Noce scuro • Rovere

Confezioni disponibili: 125ml • 375ml • 750ml